


Poteaux Bekafix®

Poteaux

Poteaux profilés en tôle galvanisée, plastifiés polyester, avec systèmes de fixation, compatibles avec plusieurs panneaux.

Détail produit



Produits compatibles

- Tous les panneaux Nylofor
- CreaZen
- Decofor

ATOUTS

- **Forme esthétique, symétrique, modèle protégé**
- **Système de sécurité presque invisible**
- **Pour les pentes : pas de 2,5 cm**
- **Excellent poteau pour système de clôtures pour une sécurité moyenne**
- **Idéal pour l'installation avec les plaques de soubassement béton ou autre matériaux**

Descriptif

- Poteau tubulaire avec un profil en H
- Avec une feuillure pour y insérer les panneaux de part et d'autre
- Pré-percé avec 3 trous pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l'aide de boulons de sécurité
- Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau : 70 x 44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43 mm
- Epaisseur : 1,25 mm
- I/V : 5,28 cm³
- Capuchon avec crochet pour soutenir les panneaux lors de l'installation

Accessoires

- Système de fixation de sécurité : clips métallique plastifié équipé d'un trou. En option et pour plus de sécurité, un boulon M6 x 50 mm + rondelle M6 en inox + écrou autocassant M6 complètent la fixation.
- Pièces de fixation en métal ou polyamide
- Pince à clipser Bekafix
- Platine à emboîter
- Bavolet à emboîter (simple ou double)

Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester (min. 60 microns).

Coloris

Vert RAL 6005, Noir RAL 9005 et Gris RAL 7016.

Autres couleurs : sur demande.

ASSORTIMENT POTEAUX BEKAFIX®

Hauteur du panneau mm	Longueur du poteau mm		Nombre de fixations par poteau intermédiaire et d'angle
	à sceller	sur platine	
630	1075	675	2 x 2
1030	1475	1075	2 x 3
1230	1675	1275	2 x 3
1430	1975	1475	2 x 3
1530	1975	1575	2 x 3
1630	2175	1675	2 x 3
1730	2175	1775	2 x 3
1830	2475	1875	2 x 4
1930	2475	1975	2 x 4
2030	2575/2775*	2075	2 x 4
2430	3175	2475	2 x 4

* À combiner avec les panneaux de 2m + plaque en béton ** Par poteau d'extrémité: besoin de la moitié des clips de fixation