

Poteaux Izifix®

Poteaux

Poteaux profilés, sans fixation, compatibles avec les panneaux type 3D. Faciles et rapides à installer. Parfaits pour les poseurs qui recherchent la fiabilité à un coût abordable.

Détail produit



Produits compatibles

- Nylofor 3D
- Nylofor 3D Extreme
- Nylofor 3D 3D XL
- Nylofor 3D Essential
- Nylofor 3D Light
- Nylofor 2D*
- Nylofor 2DS*
- Bekafor Classic



ATOUTS

- Pas de fixation nécessaire pour maintenir les panneaux
- Encoches longues pour un maintien optimal des panneaux dans le poteau
- Angles réalisables jusqu'à 180° avec le même poteau
- Installation en pente par paliers de 100 mm
- Aucune découpe du pli n'est nécessaire pour installer le panneau
- Excellent rapport qualité/prix

Profil

- Dimensions: 75 x 50 mm
- Encoche tous les 100 mm
- Installation en pente par paliers de 100 mm
- Force d'élasticité: Min. 250 MPa
- Logo Betafence à l'avant du poteau
- Fourni avec des capuchons

Accessoires

- Platine
- Cale de tension pour faciliter une pose correcte et rapide

Revêtement

Entièrement galvanisé intérieur et extérieur. Finition avec un revêtement polyester d'une épaisseur minimum de 60 microns.

Coloris

Vert RAL 6005, blanc RAL 9010, noir RAL 9005 et anthracite RAL 7016.
Autres coloris disponibles sur demande.



ASSORTIMENT IZIFIX		
Longueur du poteau en mm	Hauteur de la clôture en mm (sur platine)	Hauteur de la clôture en mm (à sceller)
1075	1030	630
1275	1230	830
1475	-	1030
1575	1530	-
1775	1730	1230
1975	1930	1530
2075	2030	-
2175	-	1730
2475	2430	1930
2575	-	2030

* Poteaux non compatibles pour les hauteurs avec Nylofor 2D ou 2DS > à 2 mètres