

Portillons CreaZen®

Détail produit



Portails et portillons

La gamme de portails pivotants CreaZen se décline en 2 versions : portillons et portails. Le remplissage CreaZen s'accorde de façon harmonieuse avec les panneaux du même nom.

AVANTAGES

- Design CreaZen pour compléter votre clôture du même nom.
- Conception rigide et qualitative.
- Accessoires inox et de haute qualité
- Ouverture à 180°

Cadre

Le cadre est constitué de tubes carrés en acier 60x40 mm soudés de chaque côté du panneau CreaZen. La construction est de ce fait, très rigide. Le cadre complet est galvanisé à chaud puis plastifié PES. Remplissage en panneau barreaudé CreaZen composé de tubes verticaux carrés 20 x 20 mm et 2 tubes horizontaux rectangulaires 40 x 20 mm

Poteaux

Chaque portail est composé de 2 poteaux, inclus dans l'emballage. Les poteaux standards sont destinés à être scellés dans le sol. Les poteaux avec platine soudée sont disponibles sur demande.

Section des poteaux :

- Pour portillons : 100x100x3 mm
- Pour portails : 120x120x3 mm

Les poteaux sont galvanisés à chaud puis plastifiés PES, et sont fournis avec leurs capuchons. Les poteaux standards sont fournis avec inserts pour permettre la fixation des panneaux CreaZen.

Accessoires

Boite d'accessoires composée de

- serrure encastrable avec plaque en acier inox
- cylindre européen symétrique, fourni avec 3 clés
- gonds solides, totalement réversibles gauche/droite et permettant une ouverture à 180°.
- poignées design
- gâche à installer sur le poteau ou le vantail.

Revêtement

Les vantaux et poteaux sont galvanisés à chaud puis plastifiés PES.

Couleurs

Anthracite RAL 7016, autres couleurs sur demande

ASSORTIMENT PORTILLONS ET PORTAILS CREAZEN

Largeur en mm	Hauteur en mm	Largeur du vantail en mm	Longueur du poteau (à sceller) en mm	Distance entre les poteaux (centre/centre) en mm	Largeur totale en mm
Portillons					
1200	1000	1200	1600	1340	1440
	1200		1800		
	1500		2100		
	1700		2300		
	2000		2600		
Portails					
4000	1000	2x2000	1600	4180	4300
	1200		1800		
	1500		2100		
	1700		2300		
	2000		2600		

Applications



